


DVH con BLINDEX® Solar Gris 4+4 mm |

Float Incoloro 6 mm



Vidrio Exterior
BLINDEX® Solar Gris (Cool Lite ST 120 4mm, Cara 2# + Inc. 4 mm)

Cámara de aire 12 mm

Vidrio Interior
Float Incoloro 6 mm

Apariencia
Gris

TRANSMISIÓN %	LUZ VISIBLE		TRANSMITANCIA TÉRMICA K (w/m ² K)	FACTOR SOLAR (SHGC)	COEFICIENTE DE SOMBRA (Shadow coeff.)			
	REFLEXIÓN %							
	EXT	INT						
19	30	26	2.8	0.22	0.25			

Transmisión de Luz Visible: Es el porcentaje de luz solar que, incidiendo en forma normal, pasa directamente a través del vidrio.

Transmitancia térmica K: Mide la pérdida o ganancia de calor a través de un vidrio dada por las diferencias de temperatura del aire exterior e interior.

Factor Solar (FS): Es la ganancia de energía solar total relativa a la energía solar incidente. Incluye la energía solar transmitida directamente a través del vidrio más la energía solar absorbida y subsecuentemente irradiada por convección hacia el interior.

Coeficiente de sombra: Es la ganancia de calor solar total de un vidrio determinado respecto a la ganancia de calor solar total de un vidrio incoloro de 3 mm de espesor.

NOTA: En el esquema de configuración del DVH, la línea y el plano rojo, indican la ubicación de los coatings (revestimientos) de los vidrios de control solar.